

SPECS DU RÉCHAUFFEUR D'ASPHALTE À L'INFRAROUGE



CARACTÉRISTIQUES	DE SÉRIE	EN OPTION
Zone chauffante de 48" x 72" (1219 mm X 1828 mm)	✓	
11 éléments chauffants	✓	
8 écrans déflecteurs en acier inoxydable	✓	
Isolation en céramique - 5 pouces d'épais	✓	
Panneau de Contrôle: - Ecran DEL - Cycles, hertz - Temps d'un cycle - Bouton de démarrage du cycle - Minuterie à l'impulsion - Bouton d'arrêt d'urgence	✓	
Puissance du générateur: 45KW, 175 ampères	✓	
Prises 110V et 220V	✓	
Clôture de 48" (1219 mm) de haut entourant le tracteur et le générateur, y compris une porte	✓	
Finition jaune et noir Trackless	✓	

MODÈLE	LONGUEUR*	LARGEUR*	HAUTEUR*	POIDS*
Réchauffeur D'Asphalte À L'Infrarouge	62" (1574 mm)	78" (1981 mm)	57" (1447 mm)	2045 lbs (927 kg)
Génératrice Seulement	62" (1574 mm)	40" (1016 mm)	53" (1346 mm)	1100 lbs (498 kg)

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ VISITEZ TRACKLESSVEHICLES.COM

* Les mesures sont approximatives et basées sur les dimensions d'expédition.