

SPECS DE L'ÉPANDEUR ARRIÈRE



| CARACTÉRISTIQUES | DE SÉRIE | EN OPTION |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| Capacité d'un demi-verge (0.38 m³) | ✓ | |
| Corps fabriquée en acier robuste | ✓ | |
| Installation via goupilles | ✓ | |
| Couvercle épandeur inclus | ✓ | |
| 3 supports de stockage réglables | ✓ | |
| Largeur d'épandage – 41" (1041 mm) | ✓ | |
| Garde au sol – 14" (356 mm) | ✓ | |
| Entraînement hydraulique indépendant | ✓ | |
| Raccordes rapides codées par couleur | ✓ | |
| Réglage de l'épandage via un levier | ✓ | |
| Épandage en forme de losange | ✓ | |
| Décalque véhicule lent (SMV) | ✓ | |
| Finition jaune Trackless | ✓ | |
| Agitateur simple | ✓ | |
| Agitateur triple | | ✓ |
| Kit de feux arrière | | ✓ |

| MODÈLE | LONGUEUR* | LARGEUR* | HAUTEUR* | POIDS* |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Épandeur Arrière | 31" (787 mm) | 43" (1092 mm) | 31" (787 mm) | 630 lbs (285 kg) |

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ VISITEZ TRACKLESSVEHICLES.COM

* Les mesures sont approximatives et basées sur les dimensions d'expédition.